	Kriterien
1.	**Allgemeine Testparameter**
1.1	Lokation
1.2	Testintervallänge
1.3	Dauer der Druckgeschichte des Intervalls
1.4	Komplexität der Druckgeschichte des Intervalls
1.5	Dauer der Testphasen
2.	**Datenqualität**
2.1	Testprozedur
2.2	Druckdaten
2.3	Fliessraten-Wasser
2.4	Fliessraten-Gas
2.5	Temperatureffekte
2.6	Sonstige Störungen
2.7	Repräsentative Testphasen
3.	**Vorläufige Ergebnisse**
3.1	Test repräsentativ
3.2	Einzelne Testphasen
3.3	Gesamtsimulation
3.4	Fliessmodellunsicherheit
3.5	$T_{\text{innere Zone}}$-Schätzung (m^2/s)
3.6	$T_{\text{äußere Zone}}$-Schätzung (m^2/s)
3.7	T-Konfidenzintervall
3.8	Schätzung Standrohrspiegelhöhe (m ü. NN)
3.9	Standrohrspiegelhöhe-Konfidenzintervall
3.10	Belastbarkeit der Annahmen
3.11	Konsistenz der Auswertung
4.	**Potentielle Verbesserungen**
4.1	Annahmen
4.2	Fliessmodell
4.3	Transmissivität
4.4	Standrohrspiegelhöhe
4.5	gelöstes Gas / freie Gasphase
4.6	Gasschwellendruck
4.7	2-Phasenfluss Parameter-Abschätzung
5.	**Zusammenfassung**
5.1	Notwendigkeit für Verbesserungen
5.2	Möglichkeit für Verbesserungen